

CARRETE INDUSTRIAL 2XCEE + SCHUKO 20 METROS

EK-EC1CEE2SCH-20



Grantt
Enciende tu energía

DESCRIPCIÓN

Carrete eléctrico diseñado para uso industrial y doméstico, reforzado y aplicaciones en exteriores. Equipado con un cable de 20 metros tipo HO5VV-F 3G1,5 mm², ofrece una excelente resistencia mecánica, flexibilidad y durabilidad incluso en condiciones exigentes como obras, talleres o eventos al aire libre. Este modelo combina una toma industrial CEE conforme a la normativa IEC 60309 con dos tomas Schuko, lo que permite conectar tanto maquinaria y herramientas industriales como dispositivos eléctricos convencionales. Su diseño versátil lo convierte en una solución ideal para usuarios que necesitan compatibilidad con diferentes tipos de enchufes en un solo dispositivo.

El enrollador cuenta con un carcasa robusta, resistente a impactos y preparada para soportar ambientes adversos. Su grado de protección IP44 garantiza seguridad frente a salpicaduras de agua y polvo, permitiendo un uso fiable en exteriores o zonas con humedad moderada. Además, incorpora un sistema ergonómico que facilita el enrollado y desenrollado del cable, evitando enredos y reduciendo el esfuerzo del usuario.

Gracias a su combinación de alcance, resistencia y compatibilidad, es una herramienta esencial para profesionales de la construcción, eléctricos, instalaciones temporales y cualquier entorno donde se requiera una alimentación eléctrica segura y flexible.

Especificación	Detalle
Longitud de cable	20 m
Sección del cable	HO5VV-F 3G1,5
Tomas	1 toma industrial CEE (IEC 60309) + 2 tomas Schuko
Norma / estándar	IEC 60309 (CEE)
Grado de protección	IP44 protección contra salpicaduras de agua y polvo, apto para uso externo o industrial moderado
Uso	Exteriores, obras, talleres, caravanas, campings, embarcaciones, entornos industriales o semi-industrial (versatilidad gracias a la combinación de tomas)

CARACTERÍSTICAS

- Potencia máxima de consumo desenrollado 3500W
- Potencia máxima de consumo enrollado 1100W
- Con protección térmica para sobre consumo/-sobrecalentamiento
- ASA ERGONÓMICA: Trabaja cómodamente incluso con guantes
- GUIA DE CABLE: Guia de cable para un cómodo enrollado
- No requiere certificación
- Norma / Estándar EC 60309 (CEE)
- Voltaje nominal 250 V / Corriente nominal 16 A

CARRETE INDUSTRIAL 2XCEE + SCHUKO 20 METROS

Grantt
Enciende tu energía

