

PLAFÓN LED DOMICILIARIO



DESCRIPCIÓN

El Plafón LED Redondo Sobrepuerto y embutido son la opción perfecta para quienes buscan una iluminación eficiente y cálida. Su diseño moderno y su fácil instalación lo convierten en una adición práctica y estilosa para cualquier hogar. Explore nuestra gama de soluciones de iluminación. Ofrecemos productos que combinan calidad y estilo para satisfacer sus necesidades de iluminación.

Plafón LED REDONDO

Aplicación	Interiores, producto decorativo de muy bajo consumo
Lámpara	LED SMD 2835 de 0,2W/led y 35.000 horas de vida, IP20
Flujo luminoso	960LM y 1.500LM >80LM/W
Temperatura color	3000°K o 6500°K
Vida útil	>35.000 horas
Altura montaje	1 a 3 mts.
Superficie iluminación	Variable, según potencia del equipo
Alimentación	90V-240V 50/60 Hz
Cuerpo	Cuerpo de aluminio fundido color blanco
Difusor	Policarbonato serigrafiado para aumentar potencia de iluminación
Certificación SEC	Producto No requiere Certificación. No rige Norma a Plafones Led

Código	Descripción	Tipo de luz	Potencia	Temperatura de color	Alto/Diámetro
PLLED-RS- 6D	Plafón Led redondo sobrepuerto	Fría/Día	6W	6500K	28/109 mm
PLLED-RS- 6C	Plafón Led redondo sobrepuerto	Cálida	6W	3000K	28/109 mm
PLLED-RE- 6D	Plafón Led redondo embutido	Fría/Día	6W	6500K	28/109 mm
PLLED-RE- 6C	Plafón Led redondo embutido	Cálida	6W	3000K	28/109 mm
PLLED-RS- 12D	Plafón Led redondo sobrepuerto	Fría/Día	12W	6500K	28/159 mm
PLLED-RS- 12C	Plafón Led redondo sobrepuerto	Cálida	12W	3000K	28/159 mm
PLLED-RE- 12D	Plafón Led redondo embutido	Fría/Día	12W	6500K	15/167 mm
PLLED-RS- 18D	Plafón Led redondo sobrepuerto	Fría/Día	18W	6500K	28/209 mm
PLLED-RS- 18C	Plafón Led redondo sobrepuerto	Cálida	18W	3000K	28/209 mm
PLLED-RE- 18D	Plafón Led redondo embutido	Fría/Día	18W	6500K	15/220 mm
PLLED-RE- 18C	Plafón Led redondo embutido	Cálida	18W	3000K	15/220 mm